



FS-3040MFP
FS-3140MFP

Impressora Multifuncional Preto e Branco

ECONÔMICAS. ECOLÓGICAS. TECNOLOGIA ECOSYS.

- Velocidade rápida de impressão de 42 páginas por minuto
- Impressões e cópias preto e branco, digitalizações coloridas padrão, Sistema de Fax (Somente FS-3140MFP)
- Conexão em rede padrão
- Suprimentos de longa duração ECOSYS® reduzem os custos operacionais
- Tecnologia ultraconfiável Kyocera
- Duplex padrão e capacidade máxima para 2.100 folhas de papel
- Interface Host USB para os convenientes recursos (impressão a partir de e digitalização para)





FS-3040MFP FS-3140MFP



FS-3040MFP/FS-3140MFP
com a configuração padrão



FS-3040MFP/FS-3140MFP com
configuração completa



Frascos de toner
de fácil substituição

Economize com o Toner Original KYOCERA

A utilização do Toner Original Kyocera garante a performance do equipamento e preserva os componentes internos alcançando o máximo em produtividade e disponibilidade no seu ambiente de trabalho.

Procure por este selo, ele garante a alta qualidade de impressão Kyocera



Especificações básicas

Configuração	Impressora Multifuncional - Cópias e Impressões Preto e Branco Digitalizações Coloridas Padrão; Fax (FS-3140MFP)
Páginas por minuto	Carta: 42 ppm; Ofício: 33 ppm; A4: 40 ppm; Duplex: 25 ipm (Carta)
Tempo de aquecimento	Até 22 segundos
Tempo da primeira impressão/cópia	7 segundos / 9,5 segundos
Resolução	1200 x 1200 dpi (Modo Fine 1200), 1800 x 600 (Modo Rápido 1200), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memória (Padrão / Máximo)	256 MB de RAM / 768 MB de RAM
Duplex	Padrão sem empilhamento
Alimentação elétrica	120 V, 60 Hz, 10 A 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Dimensões / Peso:	495 mm (L) x 498 mm (P) x 546 mm (A) / 26 kg
Consumo de Energia Típico (TEC)	3,812 kWh/semana
Ciclo máximo de operação mensal	200.000 páginas por mês

Alimentação de papel

Fontes de papel padrão	Bandeja de papel padrão para 500 folhas e bandeja multiuso para 100 folhas
Fontes de papel opcionais	Podem ser adicionadas até três (3) bandejas de papel para 500 folhas
Capacidade de papel	Padrão: 600 folhas; Máximo: 2.100 folhas
Tamanho do papel	140 mm x 216 mm - 216 mm x 356 mm (Carta a Ofício) pelas bandejas, 71 mm x 140 mm - 216 mm x 356 mm pela MPT
Gramatura	Gavetas: 60 - 120 g/m ² ; MPT: 60 - 220 g/m ²
Materiais permitidos	Papel, Reciclado, Transparências, Etiquetas, Envelopes (impressão apenas)

Processador de documentos

Tipo/Capacidade	Processador de documentos com reversão automática padrão / 50 folhas (Carta)
Velocidade de digitalização e cópia	42 ipm
Originais / Pesos suportados	Carta, Ofício, A4 / Simplex: 50 - 120 g/m ² , Duplex: 50 - 120 g/m ²

Duplex

Tamanho do papel	Carta, Ofício, A4
Gramatura	60 - 120 g/m ²
Modos Duplex	1:2; 2:2; 2:1

Especificações da copiadora

Modo de imagem	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual
Cópias contínuas	1 - 999 / Auto Reinício em 1
Funções adicionais de cópia	Auto, seleção de ampliação e papel, combinação de imagens, inicialização automática, priorização de cópias 20 códigos de departamento e programas de trabalho
Ampliação / Zoom	Tamanho completo, 7 taxas predefinidas de redução, 5 de ampliação, 1% de aumento entre 25 e 400%

Especificações da impressora

Processador	PowerPC 440 / 667 MHz
PDLs / Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, PDF 1.5, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, Line Printer
Fontes	101 KPDL3, 93 PCL6, 8 Vista, 1 Bitmap
Compatibilidade com o SO Windows	Windows 7 / 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008
Compatibilidade com o SO Mac	Mac OS 10.x
Compatibilidade com o SO UNIX:	Sun OS4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Padrão: 10/100BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, Host USB
Impressora de rede e protocolos suportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers	Driver KX, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX
Utilitários	Utilitários PRESCRIBE, Impressão Direta em PDF, KMnet Admin, KMnet Viewer, Monitoramento de Status, PaperTrail

Especificações de digitalização

Tipo de digitalização	Scanner em cores e preto e branco
Resoluções de digitalização	200, 300, 400, 600 dpi
Velocidade de digitalização em rede	Mono: 300/200 dpi - 35 ipm Simplex; 18 ipm Duplex; 600 dpi - 35 ipm Simplex; 18 ipm Duplex; 600 dpi Colorido: 300/200 dpi - 25 ipm Simplex; 14 ipm Duplex; 600 dpi - 13 ipm Simplex; 8 ipm Duplex; 600 dpi
Formatos de arquivos	PDF, TIFF, JPEG, XPS
Conectividade e protocolos suportados	10/100BaseTX / TCP/IP; USB de alta velocidade
Funções de digitalização	Digitalização para PC, para e-Mail, para FTP e para USB, Digitalização TWAIN, Digitalização WSD
Driver	Driver TWAIN, Driver WIA

Especificações de fax (Somente FS-3140MFP)

Compatibilidade de tipo de fax	ITU-T Group3
Compressão de dados	MH / MR / MMR / JBIG
Seleção de transmissão de fax	Padrão / Fine / Foto
Memória de fax	3,5 MB
Velocidade de transmissão / Modem	Menos de 3 segundos por página / 33,6 Kbps
Capacidade de memória de fax	256 folhas
Recepção de fax em rede	Suporta protocolos SMB / FTP / e-Mail
Funções de fax	Transmissão/Recepção Duplex, Acesso Dual, Discagem de um toque (22 números), Troca FAX / TEL, Difusão, Discagem Rápida (100 números), Relatórios de Fax

Interface USB Host

Tipo	Suporta impressões diretas e digitalizações a partir do drive USB
Tipos de arquivos suportados	Impressão: PDF, TIFF, XPS Digitalização: PDF, JPEG, TIFF, XPS

Bandejas de papel opcionais

Capacidade de papel	500 folhas
Nº máximo de bandejas	É possível instalar até três (3) gavetas PF-310
Tamanho do papel	Carta, Ofício, A4, A5R, B5, Folio, Ofício 2, 147 mm x 210 mm a 215 mm x 355 mm
Gramatura	60 - 120 g/m ²
Dimensões / Peso:	380 mm (L) x 390 mm (P) x 110 mm / 4 kg

Opções adicionais

Memória	512 MB opcionais
---------	------------------

Suprimentos

Toner Preto	TK-352 para 15.000 páginas (Toner inicial para 7.500 páginas)
-------------	---

O objetivo da Kyocera Mita America é fabricar produtos de mais alta qualidade, com um baixo custo total de propriedade e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da Kyocera incorporam um cilindro de longa duração patenteado, que é separado do frasco de toner, eliminando a necessidade de substituir o tambor quando o toner acaba e reduzindo resíduos.

As impressoras ECOSYS oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais com cartuchos, podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Reavalie os custos de sua impressora já.

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2010 Kyocera Mita America, Inc.

Código do catálogo: 855D400266BR

