



FS-C5250DN

Solução para Impressões Coloridas

ECONÔMICAS. ECOLÓGICAS. IMPRESSORAS ECOSYS.

- Velocidade rápida de impressão de 28 páginas por minuto
- Impressões coloridas brilhantes e impressões nítidas em preto e branco
- Baixo custo total de propriedade
- Reduz substancialmente seus custos de operação e manutenção
- Suprimentos ecológicos de longa duração
- Tecnologia ultraconfiável Kyocera





FS-C5250DN



FS-C5250DN com a configuração padrão



FS-C5250DN com três bandejas de papel adicionais para uma capacidade máxima de 2.050 folhas



Cartuchos de toner de fácil acesso e substituição

O objetivo da Kyocera Mita America é fabricar produtos da mais alta qualidade, com um baixo custo total de propriedade e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da Kyocera incorporam um cilindro de longa duração patenteado, que é separado do frasco de toner, eliminando a necessidade de substituir o tambor quando o toner acaba e reduzindo resíduos.

As impressoras ECOSYS oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais, com cartuchos, podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Reavalie os custos de sua impressora já.

Especificações básicas

Tecnologia e configuração	Impressora de rede Colorida ECOSYS® Kyocera
Páginas por minuto (Coloridas / Monocromáticas):	Carta: 28 / 28; Ofício: 23 / 23; A4: 26 / 26
Tempo de aquecimento	Até 29 segundos ao ligar, até 20 segundos no modo Descanso
Primeira impressão	Preto: até 9.0 segundos; Colorida: até 10,5 segundos
Resolução	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 resolução interpolada multibit
Memória	RAM padrão de 256 MB que pode ser atualizada para 1280 MB via DIMM DDR SDRAM de 144 pinos (1 conector), Unidade de Disco Rígido Opcional
Impressão duplex	Impressão duplex padrão
Alimentação elétrica	120 V, 60 Hz, 8,5A; 220 a 240 V, 50/60 Hz, 4,5A
Dimensões / Peso:	391,16 mm x 523,24 mm x 398,78 mm / 247 g/m ²
Consumo de Energia Típico (TEC)	120V; 2,285 KWh/semana, 220 a 240V; 2,218 KWh/semana
Ruído (ISO 7779/ISO 9296) ¹	Impressão: 50dB (A); Pronto: 30dB(A)
Normas de segurança	Esta unidade é fabricada de acordo com a norma de fabricação ISO9001 e a norma ambiental ISO 14001 Environmental Standard
Ciclo máximo de operação mensal	65.000 páginas

Especificações do processador

CPU / MHz	PowerPC 464 / 667 MHz
PDLs / Emulações	PRESCRIBE, PCL 6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), XPS
Impressão direta	Impressão direta de PDF e XPS
Fontes	93 fontes PCL/PS (escaláveis), 8 fontes Vista, 1 fonte Bitmap
Códigos de barras	Unidimensional: 45 códigos de barras (ex. EAN8, EAN13, EAN128), Bidimensional: código de barra PDF417
Sistemas operacionais suportados	Microsoft® Windows® 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32/64 bit, Windows 2000, Windows Server 2003 32/64 bit, Windows Server 2008 32/64 bit; Novell 6.5; Mac OS 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; Linux OS; UNIX OS
Gerenciamento da impressora	KMnet Admin, KMnet Viewer, Centro de Comando, Monitoramento de Status, Otimizador de Cores (para driver KX), PaperTrail
Conectividade / Interfaces	10/100BaseTX padrão, USB 2.0 de alta velocidade, Host USB (2), Conector de expansão KUIO-W
Protocolos de rede ²	IPv6: HTTP, HTTPS / IPPs, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6, LLTD, SNTP, DHCPv6, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2c/v3, WSD IPv4: HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMP, DHCP, SMTP, POP3, SNTP, DNS, WINS, NetBIOS sobre TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, compatível com Apple Bonjour, IPPS, LLTD, WSD Além desses: IPX/SPX, NetWare (NDS/Bindary), AppleTalk, NetBEUI
Segurança	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS, IPPS), 802.1x autenticação (EAP-PEAP, EAP-TLS), AH, ESP, IPSec
Drivers / PPDs	Driver KX, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX
Contabilidade departamental	100 códigos departamentais

Alimentação de papel

Fontes de papel padrão	Bandeja de 500 folhas, Bandeja de multiuso de 50 folhas (MPT)
Fontes de papel opcionais	Bandeja de 500 folhas (PF-520); Bandeja multiuso de 500 folhas (PF-530)
Fontes de papel padrão / máximo	2 / 5
Capacidade padrão / máxima de papel	550 folhas / 2,050 folhas
Tamanho / Peso do papel na bandeja padrão	Carta, Ofício, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado / 60 a 161 g/m ²
Tamanho / Peso do papel na MPT	Carta, Ofício, Meio-carta, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado / 60 a 161 g/m ²
Tamanho / Peso do papel duplex	Carta, Ofício, Meio-carta, A4, A5, B5 / 60 até 161 g/m ²
Capacidade de impressão	250 folhas (face para baixo)

Alimentador de papel PF-520 Opcional

Capacidade de papel	500 folhas
Tamanho do papel / Peso	Carta, Ofício, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado / 60 a 161 g/m ²
Materiais permitidos	Simples, Pré-impresso, Pré-perfurado, Reciclado, Rugoso, Timbrado, Colorido, Personalizado
Dimensões / Peso:	391,16 mm x 523,24 mm x 165,1 mm / 35 g/m ²

Alimentador de papel PF-530 Opcional

Capacidade de papel	500 folhas
Tamanho do papel / Peso	Carta, Ofício, Meio-carta, A4, A5, A6, B5, B6, Personalizado / 60 a 161 g/m ²
Materiais permitidos	Papel Simples, Reciclado, Timbrado, Cartão, Revestido, Etiquetas. Pré-impresso, Pré-perfurado, Colorido, Rugoso, Personalizado
Dimensões / Peso	391,16 mm x 523,24 mm x 165,1 mm / 35 g/m ²

Opções adicionais

Unidade de disco rígido HD-5A, Memória de impressão de 1024 MB
--

Suprimentos

Toner preto	TK-592K para 7.000 páginas ³ (fornecido com 3.500 páginas)
Toner ciano	TK-592C para 5.000 páginas ³ (vem com 2.500 páginas)
Toner magenta	TK-592M para 5.000 páginas ³ (vem com 2.500 páginas)
Toner amarelo	TK-592Y para 5.000 páginas ³ (vem com 2.500 páginas)
Kit de Manutenção	MK-592 (para 200.000 páginas)

1. Pressão sonora
 2. Pode exigir software do fornecedor NOS ou outro fornecedor
 3. Em conformidade com a ISO/IEC 19798



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para ver o mais recente em conectividade, acesse www.kyoceramita.com.br. Todas as marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Kyocera Mita America, Inc. Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EUA
©2010 Kyocera Mita America, Inc.

IC# 855D400273

