



TASKalfa 500ci | Sistemas Multifuncionais Coloridos
TASKalfa 400ci
TASKalfa 300ci
TASKalfa 250ci

Todos os Documentos. Todas as Tarefas. Em Todos os Momentos.

Impresso em equipamento Kyocera Color



TASKalfa
300ci 500ci
250ci 400ci



Apresentada com o DSDP Op-
cional, Bandeja 500 x 2, Al-
ceador para 3.000 Folhas
129,3 cm x 68,1 cm
x 124 cm



Apresentada com o DSDP Op-
cional, Bandeja 500 x 2, Alceador
para 1.000 Folhas
124 cm x 68,1 cm
x 124 cm



Apresentada com
DSDP Opcional e LCT para 3.000
folhas
60,5 cm x 68,1 cm
x 124 cm



Toque colorido
Interface de tela
Dimensões de tela:
8,5" medidas

Economize com o Toner Original KYOCERA

A utilização do Toner Original Kyocera garante a performance do equipamento e preserva os componentes internos alcançando o máximo em produtividade e disponibilidade no seu ambiente de trabalho.



Especificações Básicas

Configuração	Sistema Multifuncional Colorido - Impressão/Digitalização/Cópia /Fax Opcional
Páginas Por Minuto	500ci: Carta/A4: 50 ppm Preto / 40 ppm Colorido; Ofício e Duplo Carta/A3: 25 ppm Preto / 19 ppm Colorido 400ci: Carta/A4: 40 ppm Preto / 40 ppm Colorido; Ofício e Duplo Carta/A3: 19 ppm Preto / 19 ppm Colorido 300ci: Carta/A4: 30 ppm Preto / 30 ppm Colorido; Ofício e Duplo Carta/A3: 15 ppm Preto / 15 ppm Colorido 250ci: Carta/A4: 25 ppm Preto / 25 ppm Colorido; Ofício e Duplo Carta/A3: 13 ppm Preto / 13 ppm Colorido
Tempo de Aquecimento	45 segundos ou menos
Tempo da Primeira Impressão/Cópia	500ci: Preto: 4,9 Segundos; Colorido: 6,9 Segundos; 400ci: Preto: 5,3 Segundos; Colorido: 6,9 Segundos 300ci/250ci: Preto: 6,2 Segundos; Colorido: 8,1 Segundos
Resolução/Profundidade de Bit	600 x 600 dpi / Profundidade de Cor de 8 bits
Memória/Unidade de Disco Rígido:	500ci/400ci: 2 GB RAM / 160 GB x 2 HDDs; 300ci/250ci: 2 GB RAM / 80 GB HDD
Duplex	Padrão sem Empilhamento, Capacidade até Duplo Carta/A3, 60-163 g/m ² ; 140mm x 216mm - 297mm x 432mm(A3/Duplo Carta)
Requisitos elétricos/Peso	120V, 60Hz, 12 Amps / 105 Kg (somente a estrutura principal)
Ciclo Máximo de Trabalho Mensal	500ci: 200.000 Páginas Por Mês 400ci: 160.000 Páginas Por Mês 300ci: 130.000 Páginas Por Mês 250ci: 100.000 Páginas Por Mês

Alimentação de Papel

Fontes de Papel Padrão	Bandejas Duplas de 500 Folhas, Bandeja Multiuso de 100 Folhas, Seleção / Mudança Automática de Bandeja, Adição de Papel Durante o Funcionamento
Fontes de Papel Opcionais	Bandejas de Papel Dual 500 Folhas x 2 (PF-720); Bandeja de Alta Capacidade de Papel para 3.000 Folhas (PF-760)
Capacidade de Papel	Padrão: 1.100 Folhas; Máximo: 4.100 Folhas
Tamanho do Papel	140mm x 216mm - 297mm x 432mm (Carta/A4 a Duplo carta/A3)
Peso do Papel	Bandejas: 60 - 163 g/m ² ; Bandeja Multiuso: 60 - 220 g/m ² ; (PF-760): 60 - 105 g/m ²
Materiais Permitidos	Papel Bond, Reciclado, Transparências, Papel Cartão, Envelopes

Especificações de Impressão

Processador	500ci/400ci: IBM PowerPC 750 GL / 800 MHz 300ci/250ci: IBM PowerPC 750 FL / 600 MHz
PDLs/Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (5c, XL), KPDL3 (PS3), XPS (Impressão Direta)
Fontes	136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidade com o SO Windows:	Windows® 2000/XP/2003/Vista / 2008
Compatibilidade com S.O. Novell®:	Novell NetWare® 3.11/3.12/4.11/5.0/6.0
Compatibilidade com o SO Mac	Mac OS 10.x
Compatibilidade com o SO UNIX:	S.O. Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Padrão: 10/100BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, Interface USB, 2 Conectores de Expansão
Impressora de Rede e Protocolos Suportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
Drivers	Driver KX, Mini Driver, Driver KX para XPS, Mini Driver XPS, Driver de Fax em Rede, PPD para MAC
Utilitários	PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer, Kyocera Command Center

Especificações de Digitalização

Resoluções de Digitalização	200, 300, 400, 600 dpi
Formatos de Arquivos	Preto e Branco: PDF, TIFF; Coloridos: PDF, JPEG, TIFF, XPS
Extensão PDF	PDF de Alta Compressão, PDF Criptografado
Protocolos de Conectividade/Suportados	10/100BaseTX / TCP/IP
Funções de Digitalização	Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para e-Mail, Digitalização para USB, Digitalização WSD, Digitalização TWAIN
Driver	Driver TWAIN / WIA

Scanner em Rede Colorido e Preto e Branco

Especificações da Copiadora

Modo de Imagem	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual, Mapa
Cópias Contínuas	1 - 999 / Auto Reinício em 1
Recursos Adicionais	Inversão Positivo / Negativo, Imagem Espelhada, Rotação de Cópia, Eliminação de Bordas, Desmembramento de Cópia, Compaginação Roteada, Deslocamento de Margens, Zoom XY
Gerenciamento de Trabalhos	Interrupção de Trabalhos, Criação de Trabalhos, 10 Programas de Trabalho, Repetição de Cópias, 1.000 Códigos de Departamento
Ajuste de Cores	Balanceamento de Cores com Um Toque, Matiz, Exposição Automática, Nitidez, Calibração de Cores, ACS
Ampliação/Zoom	Tamanho Completo, 5 Taxas Pré-Definidas de Redução, 5 de Ampliação, 1% de aumento entre 25 e 400%
Caixa de Documentos	Caixa Personalizada, Caixa de Trabalhos, Caixa de Memória Removível, Caixa de Fax (com Sistema de Fax opcional)

Especificações de fax

Compatibilidade	Sistema (Q) de Fax / Kit Internet Fax (A) (requer Sistema Q de Fax)
Compressão de Dados	Fax G3
Velocidade de Transmissão/Velocidade de Modem	MMR, MR, MH, JBIG
Memória de Fax	Aproximadamente 3 segundos por página / 33,6 Kbps
Driver	Padrão: 12 MB; Máximo: 120 MB
Funções de Fax	Driver de Fax em Rede KM
	TX/RX Duplex, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Difusão, Caixa de Fax, Fax Duplo

Processadores de Documentos Opcionais

Tipo/Capacidade	DP-760 ou DP-750
Velocidade de Digitalização DSDP (DP-760)	(DP-760) Processador de Documentos de Digitalização Dual para 100 Folhas (DP-750) Processador de Documentos com Reversão Automática (RADF) de 100 folhas 500ci/400ci: Simplex: 75 ipm/Duplex: 100 ipm (300 dpi) 300ci/250ci: Simplex: 50 ipm/Duplex: 60 ipm (300 dpi)
Velocidade de Digitalização RADF (DP-750)	500ci/400ci: Simplex: 75 ipm/Duplex: 45 ipm (300 dpi) 300ci/250ci: Simplex: 50 ipm/Duplex: 30 ipm (300 dpi)
Originais Suportados/Pesos	140 mm x 216 mm - 297 mm x 432 mm, Originais de Tamanhos Variados / 34 - 160 g/m ²

Alceador para 3.000 Folhas opcional

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento	DF-760 (Requer JS-720, AK-720)
Tamanho do Papel	Bandeja Principal: 3.000 Folhas; Bandeja Secundária (B): 200 Folhas; Bandeja Secundária (C): 50 Folhas/50 Folhas: 216 mm x 279 mm; 30 Folhas: 216 mm x 279 mm, 297 mm x 432 mm
Peso do Papel	Bandeja Principal: 216 mm x 279 mm, 216 mm x 279 mm - 279 mm x 432 mm; Bandeja Secundária (B): 140 mm x 216 mm - 297 mm x 432 mm; Bandeja Secundária (C) : 216 mm x 279 mm
Posição do Grampeamento Lateral	Bandeja Principal: 60-163 g/m ² Duplex; 60 - 220 g/m ² Simplex; Bandeja Secundária (B/C): 60 - 75 g/m ²
Caixa Postal Multicaixa	3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central
Perfuradora Opcional	(MT-720) Inclui 7 Bandejas; Suporta 60-163 g/m ²
Grampeamento Tipo Livro e Dobra	Capacidade de Empilhamento por Caixa: 100 Folhas: 140 x 216 mm, 216 x 279 mm; 50 Folhas: 216 x 356 mm, 297 x 432 mm (PH-5A) Unidade Perfuradora de 2 e 3 furos, Suporta 216 mm x 279 mm - 297 mm x 432 mm, 60 - 220 g/m ² (BF-720) Aceita 216 mm x 279 mm, 216 mm x 356 mm, 216 mm x 432 mm, 60 - 220 g/m ² ; Acima de 75 g/m ² uma folha apenas Capacidade de Dobra: 1-3 Folhas - 30 Folhetos; 4-6 Folhas - 20 Folhetos; 7-16 Folhas - 10 Folhetos

Alceador para 1.000 Folhas opcional

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento	DF-780 (Requer JS-720)
Tamanho / Peso do Papel	1.000 Folhas; 50 Folhas: 216 mm x 279 mm; 30 Folhas: 216 mm x 356 mm, 297 mm x 432 mm 216 mm x 356 mm, 297 mm x 432 mm; 60 - 105 g/m ²
Posição do Grampeamento Lateral	3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Lateral Longa de 2 Pontos

Opções Adicionais

KYOCapture, KYOCapture Express, Equitrac, Memória de Fax, Tampa do Digitalizador Tipo (E), Separador de Trabalhos (JS-720), Kit de Fixação (AK-720), Suporte; Kit de Segurança de Dados (E) Oferece Sobrescrita de Segurança e Criptografia para Impressão, Cópias e Digitalização; Opção de Guardar Documentos Impressos KIT (A), Bandeja para Originais (DT-710)

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site.
Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.
Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2008 Kyocera Mita America, Inc.

Código do catálogo: 8D4000BR



www.kyoceramita.com.br