

A impressora colorida KYOCERA **ECOSYS FS-C8650DN** baseia-se na força, desempenho, qualidade e ultra-confiabilidade que são característicos de nossos produtos de impressão de alto volume.

Velocidades de até 55 PPM em preto e 50 PPM em cores maximizam a eficiência de impressão para grupos com muito trabalho, enquanto que a funcionalidade avançada e um punhado de características padrão aumentam a produtividade. Combinada com a tecnologia de vida longa premiada da KYOCERA, a ECOSYS FS-C8650DN maximiza a confiabilidade enquanto reduz sobremaneira a frequência de chamados de manutenção.

Com a ECOSYS FS-C8650DN, você pode ficar tranquilo que possui qualidade, segurança e eficiência incomparáveis que seu alto fluxo de trabalho exige.



- Velocidades Rápidas de Impressão de Até 55 Páginas por Minuto
- Impressão Duplex Padrão
- Ethernet Gigabit Padrão
- Rede Wireless Opcional
- Impressão Prática por Host USB
- Teclas Fixas Numéricas para uma Navegação de Usuário Simplificada
- Capacidade Máxima de 7.650 Folhas de Papel
- Baixo Custo Total de Propriedade
- Cores Brilhantes e Nítidas. Impressões em Preto e Branco

Potencialize sua impressora ECOSYS com aplicativos de negócios personalizados.



KYOCERA Mobile Print
Imprima de forma simples e prática arquivos, páginas de internet e imagens, usando seu smartphone.



Autenticação de Cartão
Utilize seus cartões de identificação de funcionário HID já existentes para desbloquear sua impressora com segurança.



KX Driver
Uma mesma interface para todos os dispositivos Kyocera, proporcionando acesso completo a todos os recursos do dispositivo.



KYOCERA Net Admin
Uma plataforma baseada em tecnologias WEB que permite que administradores de rede controlem facilmente cada dispositivo da organização.



KYOCERA Net Viewer
Toda a funcionalidade para gerenciamento de dispositivos em rede em uma interface de fácil utilização.

Especificações Básicas

Configuração	Impressora de rede Colorida ECOSYS® Kyocera
Páginas Por Minuto	Preto - A4: 55 ppm; Ofício: 21 PPM Cor - A4: 50 ppm; Ofício: 21 ppm
Tempo de Aquecimento	até 30 segundos (com a energia ligada)
Primeira Impressão	Preto: até 4,9 segundos Colorido: até 6,2 segundos
Resolução / Profundidade de Bit	9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi de resolução Profundidade de 8 bits
Memória / Unidade de Disco Rígido:	Padrão: 1 GB DE RAM Máxima: 2 GB de RAM / 160 GB
Duplex	O duplex sem empilhamento padrão suporta tamanhos de papel A4 a 305 mm x 460 mm; 45 - 256 g/m ²
Bandeja de Saída Padrão	A4: 30,5 cm x 46 cm; 500 folhas Separação de trabalho + 250 folhas; até 305 mm x 1.200 mm (Banner) / Folha Única
Requisitos Elétricos	120 V, 60 Hz, 12,0 A
Dimensões / Peso	672 mm L x 787 mm P x 744 mm A / 111 kg (67.2cm W x 78.7cm D x 74.4cm H / 111 kg)
Consumo de Energia Típico (TEC)	120V: 12,31 kWh/semana
Ciclo Máximo de Operação Mensal	225.000 Páginas por Mês

Alimentação de Papel

Fontes de Papel Padrão	Bandejas Duplas de 500 Folhas, Bandeja Multiuso de 150 folhas; Seleção/Comutação Automática
Fontes de Papel Opcionais	Bandejas Duplas de 500 Folhas (PF-730), Bandejas Duplas de 1.500 folhas (PF-740); LCT Lateral de 500 folhas Bandeja multimídia (PF-780), Bandeja de capacidade grande para 3.000 Folhas (PF-770)

Capacidade de Papel	Padrão: 1.150 folhas; Máximo de 7.650 folhas
Tamanho do Papel	Bandejas 1, 2, PF-730, PF-780: A5; A4; A3; A3+; Carta; Duplo Carta; 12 x 18 PF-740, PF-770: 216 mm x 279 mm Bandeja Multiuso: A5; A4; A3; A3+; Carta: Duplo Carta 305 mm x 457 mm; 12 x 18; Banner
Gramatura	Bandejas: 60 - 256 g/m ² Bandeja Multiuso: 45 - 300 g/m ²
Material de Entrada	Papel Bond, papel reciclado, transparências, Papel cartão, envelopes

Especificações do Processador

Controlador Padrão	IBM PowerPC 750GL / 750 MHz
PDLs / Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (5c, XL), KPDL3 (PS3), XPS
Emulação Opcional	UG-34 IBM ProPrinter, Diablo 630, LQ-850
Fontes	136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Códigos de Barras	Unidimensional: 45, Bidimensional: 1 (PDF417)
Compatibilidade com o SO Windows	Windows XP/2003/Vista/2008/7/8
Compatibilidade com o Windows Server	Windows Server 2003/2008/2010
Compatibilidade com o SO LINUX	Ubuntu, Red Hat, Fedora, SuSE, entre outros
Compatibilidade com SO Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com o SO Mac	Mac OS 10.x
Compatibilidade com o SO UNIX	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX(LPR),

Especificações do Processador

Interfaces	Padrão: 10/100/1000BaseTX, eKUIO, USB 2.0 de Alta Velocidade (HiSpeed) Opcional: 10/100/1000BaseTX para NIC duplo (IB-50), Interface Wireless LAN (IB-51)
Impressora de Rede e Protocolos Suportados	TCP/IP, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
Drivers	KX Driver, XPS Mini Driver, PCL Mini Driver, Mini Driver KPDL
Utilitários	Monitoramento de Estado, Perfil Comum, Saída para PDF, Marca d'água de segurança, Centro de comando RX, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer; Impressão Segura

Alceador Opcional para 1.000 Folhas DF-770 (B)

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento	Bandeja principal: 1.000 folhas / 50 folhas (até 90 g/m)
Tamanho do Papel	127 x 203 mm - 305 x 457 mm; A5 - A3
Gramatura	60 - 300 g/m ²
Posição do Grampeamento Lateral	3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central
Perfuradora Opcional	PH-7A Unidade Perfuradora de 2 e 3 furos, Suporta 22 cm x 28 cm - 30,5 cm x 46 cm Capa (45-300gsm)

Alceador Opcional para 4.000 Folhas DF-790 (B)

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento	Bandeja principal: 4.000 folhas; Bandeja secundária (B): 200 folhas Bandeja Secundária (C): 100 Folhas / 65 Folhas (até 90gsm Bond)
Tamanho do Papel	127 x 203 mm - 305 x 457 mm; A5 A3
Gramatura	60 - 300 g/m ²
Posição do Grampeamento Lateral	3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central

Caixa Postal Multicaixa Opcional	MT-730(B) Inclui 7 Bandejas; Suporta até 60 - 163 g/m ² Capacidade de Empilhamento por caixa 100 folhas: 127 mm x 203 mm 220 mm x 280 mm; 50 folhas: 216 mm x 279 mm, 279 mm x 432 mm
----------------------------------	--

Perfuradora Opcional	PH-7A Unidade Perfuradora de 2 e 3 furos, Suporta até 22 cm x 28 cm - 30,5 cm x 46 cm Capa (45-300gsm)
Pasta de Folhetos / Unidade de Dobragem em Três Opcionais	BF-730 Pasta de Folhetos Suporta 216 mm x 279 mm 216 mm x 356 mm, 279 mm x 432 mm; 60 - 105 g/m ² Bond (60 - 90gsm) 16 folhas; Bond (91 - 105gsm) 13 folhas; Dobragem de livreto - sem grampo: Bond 60 - 90 g/m ² 5 folhas; 91 - 120gsm 3 folhas; 121 - 256gsm 1 folha; Três dobras: Bond 60 - 90 g/m ² 5 folhas; 91 - 120gsm 3 sheets;

Suprimentos

Toner Preto	TK-8602K para 30.000 páginas* (vem com 15.000 páginas)
Toner Ciano	TK-8602C para 20.000 páginas* (vem com 10.000 páginas)
Toner Magenta	TK-8602M para 20.000 páginas* (vem com 10.000 páginas)
Toner Amarelo	TK-8602Y para 20.000 páginas* (vem com 10.000 páginas)

Opções Adicionais

Memória do Sistema 1024 MB 200 pinos DDR2-DIMM, Wireless LAN IB-51, Gigabit Ethernet para NIC Duplo IB-50, Kit de Segurança de Dados (E) Kit de Autenticação de Cartão (B)
--



* Em conformidade com a ISO 19798



As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br

KYOCERA Document Solutions Brazil
©2014 KYOCERA Document Solutions Brazil
IC# 855D400348