



> IMPRESSÃO

IMPRESSORA DE REDE
MONOCROMÁTICA

ECOSYS P3045dn



ECONÔMICA, ECOLÓGICA TECNOLOGIA ECOSYS

A ECOSYS P3045dn é uma impressora monocromática que possui desempenho, confiabilidade e versatilidade excepcionais. Com velocidade de 47 ppm, impressão extremamente nítida, duplex padrão e grande capacidade de papel.

Adicione opções flexíveis, incluindo capacidade de impressão móvel, acessibilidade USB local, memória expansível e impressão segura. Uma impressora que irá maximizar o potencial de seus negócios.

- > Impressão de até 47 páginas por minuto
- > Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado numérico
- > Capacidade de até 2,600 folhas de papel
- > Compatível com o KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print™ e Mopria®
- > Impressão sem fio e Wi-Fi Direct*
- > Memória expansível para até 2.5 GB*
- > Armazenamento expansível para até 128 GB*
- > Kit de segurança de dados e autenticação de cartão IC disponíveis*
- > Compatível com o KYOCERA Fleet Services, um sistema de monitoramento baseado em nuvem, que otimiza o tempo de funcionamento do dispositivo e reduz custos

*Funções opcionais

TECNOLOGIA ECOSYS

As impressoras ECOSYS da KYOCERA fornecem soluções avançadas de escritório que permitem as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento, causando um impacto ambiental mínimo. Especificamente, as impressoras ECOSYS utilizam uma tecnologia de imagem que conta com o nosso cilindro de longa duração patenteado e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, as incomparáveis impressoras ECOSYS da KYOCERA sustentam as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Impressora laser monocromática
 Páginas por minuto:
 Carta: 47 ppm; A4: 45 ppm; Ofício: 38 ppm
 Velocidade da impressão duplex:
 Carta/A4: 33 ppm; Ofício: 19 ppm
 Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado numérico
 Tempo de aquecimento: Até 15 segundos (em funcionamento), até 15 segundos em modo de espera
 Primeira impressão: Até 5.9 segundos
 Resolução: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;
 Memória: Pdr./Máx.: 512 MB/2.5 GB
 Impressão frente e verso: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 120 g/m²
 Dimensões/Peso:
 38 cm (L) x 41 cm (P) x 28,5 cm (A) / 16 kg
 Ciclo de funcionamento mensal máximo:
 200,000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos: 120V: 60Hz, 9.5A;
 Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 2.50 kWh/semana;
 Máximo (incluindo opções): 120V: 1,180W;
 Impressão: 120V: 664W;
 Modo de espera: 120V: 10W;
 Modo de stand by: 120V: 0.8W;
 Desligada: 120V: 0.05W;

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: ARM Cortex-A9 1200MHz
 PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (PDF Impressão Direta, AES), XPS, Open XPS (TIFF/JPEG Impressão Direta), IBM Proprinter, Line Print
 Fontes: 93 fontes de contorno (PCL 6/KPDL3), 8 fontes (Windows/Vista), 1 Bitmap (fonte 1 e fonte 79)
 Códigos de barra:
 Unidimensional: 45; Bidimensional: PDF417
 Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,

Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux
 Compatibilidade com o S.O. Mac:
 Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior
 Interface: 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidade, 2 USB Host; Opcional: Wireless LAN IB-36 (aprox. 30 metros de alcance e Wi-Fi-Direct), NIC duplo IB-50, interface paralela IB-32B
 Impressão em rede e protocolos compatíveis:
 TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, SNMP, HTTP, DNS, PNP USB, PnP-X (WS-Discovery para o serviço de impressão WSD), Apple Bonjour
 Impressão móvel: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print For Students, KYOCERA MyPanel, Google Cloud Print™ e Mopria®
 Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver, Windows Inbox Driver, KX PRESCRIBE Macro Generator
 Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Configuração da impressora através de página HTTP via IP (Command Center), Quick Setup, ferramenta de configuração de Wi-Fi
 Funções adicionais de impressão: EcoPrint; impressão N-Up; impressão confidencial; teste e retenção e armazenamento de trabalhos!
 Gerenciamento de trabalhos:
 Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamento

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SSNMPv3, kit de segurança de dados (E)

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandeja única para 500 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas
 Capacidade padrão de saída: 250 folhas
 Padrão/Máximo de fontes de papel:
 2/6 incluindo bandeja multiuso
 Padrão/Capacidade máxima de papel:
 600 folhas/2,600 folhas
 Tamanho do Papel: Bandejas padrão/opcional/ bandeja multiuso (MPT): A5 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)
 Gramatura: Bandeja padrão: 60 - 163 g/m²;

bandeja multiuso (MPT): 60 - 220 g/m²
 Capacidade da bandeja de impressão padrão:
 250 folhas (face para baixo)
 Materiais de entrada: Bandeja padrão/opcional:
 Papel comum, papel Bond, papel reciclado;
 bandeja multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, etiquetas, papel reciclado, velino, papel timbrado, acetados, envelopes, papel de baixa densidade, papel de alta densidade, papel revestido, banner

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

ALIMENTADOR DE PAPEL PF-320

Capacidade de papel: 500 folhas x 4 (80g/m²)
 Tamanho do papel: A5 até ofício (14 cm x 28 cm - 22 cm x 36 cm), 60 - 120 g/m², envelopes, personalizado
 Dimensões/Peso:
 38 cm (L) x 41 cm (P) x 12 cm (A) / 4 kg

CASSETE DE GRANDE CAPACIDADE PF-3100

Capacidade de papel: 2.000 folhas (75g/m²)
 Tamanho do papel: A5 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 28 cm), envelopes, personalizado
 Dimensões/Peso:
 38 cm (L) x 70 cm (P) x 18 cm (A) / 4 kg

OPÇÕES ADICIONAIS

Gerenciamento de impressão: ThinPrint (UG-33)
 Segurança: Kit de autenticação de cartão (B);
 Kit de segurança de dados (E)
 Cartão SD: 16/32 GB
 Disco rígido (HD): HD-6: 32 GB SSD/HD-7: 128 GB SSD
 LAN sem fio: IB-36
 NIC adicional: IB-50 Gigabit NIC
 Interface opcional: IB-32B (interface paralela)
 Kit de fixação:
 PB-325 (unidade base para o PF-3100)
 Memória opcional:
 1 GB, memória DIMM de 2 GB (DDR3)
 Outros: Leitor de código de barras PCL 3.0 (tipo E)

Observação:

¹Exige um cartão SD opcional, HD-6 ou HD-7

SUPRIMENTO

Toner Preto: TK-3162 - 12.500 páginas*

*Com 5% de cobertura conforme norma ISO/IEC 19.752

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber sobre as últimas novidades em conectividade, acesse kyoceradocumentsolutions.com.br.

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print

são marcas registradas de KYOCERA Companies.

Apple e Mac são marcas registradas da Apple, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

KYOCERA Document Solutions Brazil.
www.kyoceradocumentsolutions.com.br
 ©2017 KYOCERA Document Solutions Brazil.
 IC Nº 855D400511

POTENCIALIZE SUA IMPRESSORA ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

-  KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu smartphone ou tablet.
-  KX DRIVER: Uma interface comum em todos os dispositivos Kyocera, fornecendo um acesso abrangente a todas as funções dos equipamentos.
-  COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento através do Navegador de Internet do usuário.
-  PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente de uma impressora Kyocera.

